

Åtgångstabell

Fraktion	Rekommenderad lagertjocklek*	25 kg	250 kg	1000kg
6-12 mm	25 mm	0,6 m ²	6-7 m ²	24-26 m ²
8-16 mm	30 mm	0,5 m ²	5-6 m ²	22-24 m ²
16-30 mm	50 mm	-	3-5 m ²	13-15 m ²
30-60 mm	70 mm	-	2-3 m ²	9-11 m ²
60-100 mm	12 mm	-	1,5-2 m ²	6-8 m ²
100-300 mm	-	-	1 m ²	4-5 m ²

*För gångtytor öka rekommenderad lagertjocklek ett steg i tabellen.

Läggning

Schakta bort den del av materialet som skall ersättas med dekormaterial. Rulla ut fiberduken och fyll med dekormaterial. Det är viktigt att inte fiberduken kommer i kontakt med solen då uv-strålningen snabbt förstör duken.

För gångtytor schakta bort allt tjälskjutande material (20-30 cm) och lägg ut fiberduken. Fyll på med bärlager ex. 0-18 mm och komprimera med vattning och vibrering. Avsluta med en fiberduk och lägg ut ytmaterial. För gångtytor öka rekommenderadtjocklek ett steg i tabellen

Tvättning

Materialet kan vid leverans innehålla stoftpartiklar på ytan. Dessa är lätta att tvätta bort efter läggning med trädgårdsslangen.



S:T ERIKS

www.steriks.se